

Ausschreibungstexte

KOCH Bio Kalkfarben Nr. 0006, 0009, 0010, 0050, 0012, auf Gipsputz, Gipsplatten Innenbereich				
Lfd-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis pro Einheit €	Betrag €
		<p>qm _____</p> <p>Bauteil, Lage, Beschaffenheit</p> <p>Abdecken und besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen gemäß VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 4.2.6.</p> <p>Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit Drahtbürste und Spachtel sorgfältig entfernen.</p> <p>Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen.</p> <p>Zustand des Untergrundes sorgfältig prüfen, Hohlstellen und schadhafte Untergrund kennzeichnen.</p> <p>Neuputzstellen mit Nr. 0470 KOCH Bio Silikatgrund einstreichen. An Neuputz-Innenflächen kein Nachwaschen erforderlich.</p> <p>Vorbereitung der Oberfläche</p> <p>Eignung als Anstrichträger prüfen, auf Leimreste prüfen. Probefläche anlegen.</p> <p>Zulage: ausbessern schadhafter Stellen mit Gips, glätten, Struktur anpassen, Neuputzstellen mit KOCH Bio Silikatgrund überarbeiten für den qm</p> <p>Zulage: Putzfläche grundieren mit: KOCH Bio Silikatgrund, Art Nr. 0470 Farbe: Transparent Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 Für Allergiker geeignet ohne Kunststoffdispersion ohne Acrylat, Styrolacrylatharz ohne Harze ohne Weichmacher ohne Lösemittel ohne ätherische Öle voll Deklariert geruchsneutral diffusionsoffen für Denkmal geschützte Gebäude geeignet. Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen. für den qm</p>		

oder mit:
KOCH Bio Silikatgrund PIG, Art Nr. 0471
Farbe: leicht Weiß pigmentiert
Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
diffusionsoffen
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

für den qm

Voranstrich
Grundieren mit: (zur besseren Haftung und Struktur erwünscht ist)
KOCH Bio Silikat Grundierweiß PIG, Art Nr. 0312
Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt
Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
diffusionsoffen
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen oder Airlessgerät spritzen.

für den qm

Deckender Anstrich:
mit:
KOCH Bio Kalkfarbe Art Nr. 0006
auf Sumpfkalkbasis mit Casein
für historische Oberflächenoptik
PH: 11,5
Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
diffusionsoffen
stark schimmelhemmend
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen
Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH Kalk Sinterwasser,
Schlußanstrich unverdünnt auftragen. Auftragen mit der Rolle
oder Bürste

für den qm

oder mit

KOCH Bio Premium Kalkfarbe Meisterklasse Art Nr. 0050

auf Sumpfkalkbasis mit Casein
für historische Oberflächenoptik

PH: 11,5

Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

stark schimmelhemmend

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH Kalk Sinterwasser,
Schlußanstrich unverdünnt auftragen. Auftragen mit der Rolle
oder Bürste

für den qm

oder mit

KOCH Bio Kalkfarbe Trend Color Art Nr. 0012

auf Sumpfkalkbasis mit Casein
für historische Oberflächenoptik

PH: ca. 11

Farbton: Nach Koch Farbenwerk Exklusiv Farbkarte Preiskasse 1

– 3 Farbe Nr.,

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

stark schimmelhemmend

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH Kalk Sinterwasser,
Schlußanstrich unverdünnt auftragen. Auftragen mit der Rolle
oder Bürste

für den qm

oder mit

KOCH Restaurator Kalkfarbe Art Nr. 0009

auf Sumpfkalkbasis

für historische Oberflächenoptik

ohne Titandioxid

PH: 11,5

Farbe: Weiß stumpfmatt

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

stark schimmelhemmend

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen

unverdünnt mindestens 2 x auftragen. Auftragen mit der Rolle
oder Bürste

für den qm

oder mit

KOCH Restaurator Kalkfarbe Plus, Art Nr. 0010

auf Sumpfkalkbasis

für historische Oberflächenoptik

mit Titandioxid

PH: 11,5

Farbe: Weiß stumpfmatt

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

stark schimmelhemmend

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen

unverdünnt mindestens 2 x auftragen. Auftragen mit der Rolle
oder Bürste

für den qm

	<p>Zulage: KOCH Bio Premium Kalkfarbe Meisterklasse, Art Nr. 0050 oder mit: KOCH Bio Kalkfarbe, Art Nr. 0006 oder mit: KOCH Restaurator Kalkfarbe Art Nr. 0009 Anstrich abgetönt mit KOCH universal Abtönkonzentrat (alkaliverträglich) ohne Bindemittel u. Kunststoffdispersion Art Nr. 0601 – 0760, Farbton nach Angaben der Bauleitung. Zulagenpreis für den qm Zulagenpreis für leichte Tönung Farbtöne für den qm Zulagenpreis für mittlere Tönung Farbtöne für den qm</p> <p>Zulage: KOCH Restaurator Kalkfarbe, Art Nr. 0009 abtönen ab Werk getönt Farbe nach der Koch Farbenwerk HISTORIC Farbkarte. Zulagenpreis für den qm Zulagenpreis Preisgruppe 1, Farbton Nr. für den qm Zulagenpreis Preisgruppe 2, Farbton Nr. für den qm</p>		
--	--	--	--