

Ausschreibungstexte

KOCH Bio Silikatfarben Nr. 0295, 0254, 0250 auf Altbeschichtung Kunststoffdispersionsfarbe, Acrylfarbe, Silikonharzfarben Innenbereich				
Lfd-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis pro Einheit €	Betrag €
		<p>qm _____</p> <p>Untergrund: Auf Putz gestrichene Kunststoffdispersionsfarbe</p> <p>Anforderung: Oberflächenoptik</p> <p>Besondere Leistungen</p> <p>Abdecken und besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen gemäß VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 4.2.6.</p> <p>Vorbereitung der Oberfläche</p> <p>Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit Drahtbürste und Spachtel sorgfältig entfernen.</p> <p>Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen.</p> <p>Zustand des Untergrundes sorgfältig prüfen, Hohlstellen und schadhaften Untergrund kennzeichnen.</p> <p>Falls erforderlich, Untergrund artgleich ausbessern.</p> <p>Eignung als Anstrichträger prüfen, auf Leimreste prüfen. Probefläche anlegen</p> <p>Neuputzstellen Mit Nr. 0314 KOCH Bio Sil Streichgrund PIG unverdünnt einstreichen.</p> <p>Zulage: ausbessern schadhafter Stellen artgleich ausbessern glätten, Struktur anpassen für den qm</p> <p>Zulage: Gesamten Untergrund grundieren mit: KOCH Bio Sil Streichgrund PIG, Art Nr. 0314 Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 Für Allergiker geeignet ohne Kunststoffdispersion ohne Acrylat, Styrolacrylatharz ohne Harze ohne Weichmacher ohne Lösemittel ohne ätherische Öle voll Deklariert geruchsneutral diffusionsoffen für Denkmal geschützte Gebäude geeignet. Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen oder Airlessgerät spritzen. für den qm</p>		

Deckender Anstrich mit:

KOCH Bio Silikat Renovierungsfarbe, Art Nr. 0295

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Deckungsklasse: 2

Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt

Korngröße: Fein

Silikatfarbe nach: VOB, DIN 18363, 2.4.1

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Klassifikation nach DIN EN 13 300

mit Kieselöl (Sol)

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH FixActiv streichen

oder rollen.

Schlußanstrich unverdünnt aufstreichen oder Airlessgerät

spritzen.

für den qm

oder mit:

KOCH Bio Premium Silikatfarbe, Art Nr. 0254

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Deckungsklasse: 2

Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt

Korngröße: Fein

Silikatfarbe nach: VOB, DIN 18363, 2.4.1

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Klassifikation nach DIN EN 13 300

mit Kieselöl (Sol)

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH FixActiv streichen

oder rollen.

Schlußanstrich unverdünnt aufstreichen oder Airlessgerät

spritzen.

für den qm

oder mit:

KOCH Bio Silikatfarbe Meisterklasse, Art Nr. 0250

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Deckungsklasse: 1

Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt

Korngröße: Fein

Silikatfarbe nach: VOB, DIN 18363, 2.4.1

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Klassifikation nach DIN EN 13 300

mit Kieselsol (Sol)

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH FixActiv streichen
oder rollen.

Schlußanstrich unverdünnt aufstreichen oder Airlessgerät
spritzen.

für den qm

Zulage:

Ab Werk getönte **KOCH Bio Silikat Renovierfarbe, Art Nr. 0295** nach der Koch Farbenwerk Exclusiv Farbkarte.

Zulagenpreis

für den qm

Zulagenpreis Preisgruppe 3, Farbton Nr.

für den qm

Zulagenpreis Preisgruppe 4, Farbton Nr.

für den qm

Zulagenpreis Preisgruppe 5, Farbton Nr.

für den qm

KOCH Bio Premium Silikatfarbe, Art Nr. 0254

oder mit:

KOCH Bio Silikatfarbe Meisterklasse, Art Nr. 0250

Anstrich abgetönt mit KOCH universal Abtönkonzentrat

(alkaliverträglich) ohne Bindemittel u. Kunststoffdispersion Art Nr.
0601 – 0760,

Farbton nach Angaben der Bauleitung.

Zulagenpreis

für den qm

Zulagenpreis für leichte Tönung Farbtöne

für den qm

Zulagenpreis für mittlere Tönung Farbtöne

für den qm