

## Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0205, Datum 15.08.2020, DE

### Anwendung

- Glättspachtelmasse, neutralisierend, Isolierend, Antibakteriell
- Absperren durchschlagender Untergrund
- Weiß pigmentiert
- Maximal ca. 0 - 2 mm.
- Ausgleich ungleich saugender Untergrund
- Ausbessern kleinen Fehlstellen, Unebenheiten, beheben kleinen Rissen.
- Für Innen und Außen.
- dekorativen Innenraumgestaltung edle Oberflächeneffekte realisierbar.

### Sonstiges

Sonstiges			Kalk System
Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten	spachteln, Flächenspachtel
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	nach Untergrund 0,8 - 1,0 Kg /m <sup>2</sup>
Temperatur:		Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	Frostfrei	Verdünnen	Wasser maximal 3 %
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
EG-Abfallschlüssel	EWC-Code : 101399 Anstrichmittel.	Sicherheitsdatenblatt: Gebrauch	beachten
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	nicht geeignet kräftig mit Quirl rühren	PH- Wert	nicht für den Verzehr bestimmt
Spachtel	1 - 3 x	Dichte	ca. 11
EU Zoll Tarifnummer	32100090	Kunststoffdispersion	ca. 1,55g/ml
Lösemittel / VOC	0 %	Eigenschaft	0 %
erzeugte Oberfläche	schwach bis hoch glänzende Oberflächen	Eigenschaft	hoch diffusionsfähig
Haltbar bis:	9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen	Eigenschaft	durch Alkalität stark schimmelhemmend
Eigenschaft	nicht brennbar	Verarbeitung	geschmeidig
Abtönen	Tönen mit mit KOCH universal Abtönkonzentrat (alkaliverträglich) oder mit Koch Trend Color Volltonfarbe maximal 3 %. Bei abgetönten Kalkprodukten ist eine Wolkenbildung normal. Getönte Spachtelmasse darf nicht verdünnt werden.		
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB)		
Verarbeiten nach	Grundierung: nach DIN 18 363 für Anstricharbeiten, DIN 18 366 für Tapezierarbeiten.		

### Airless Anwendungen

Nicht geeignet

### Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Kirchen, Schlösser, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Spachtelmasse	Innenbereich	für Allergiker geeignet	Abrieb Klasse	Farbton
0205 Restaurator Kalk Stucco Creativ	X	X		Weiß, RAL 9010 matt
<b>Geeignet auf:</b>			zwingend erforderlich: Nr. 0470 Koch Ecoprimer Bio Silikatgrund	oder zwingend erforderlich: Nr. 0314 Koch Ecoprimer Sil Streichgrund PIG
Kalkputzen, Kalkzementputzen, saugfähigen Natursteinen, Lehmputz, Gipsputz, Gipsplatten			X	X
Altbeschichtungen: Kunststoffdispersionsfarben, Siliconharzfarben, Mineralbasis, Naturharzfarben				X
Altbeschichtung: Kalkfarben, Lehmfarbe			X	

### Nicht geeignet auf:

Latex Farbe, schlecht saugende Untergründe

### **Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte**

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Kalk-Systems sind.

### **Zusammensetzung ( Volldeklarierung )**

Mineralische Füllstoffe, Sumpfkalk, Pflanzenstärke, Xanthan, Deckweiß, natürliche Kohlenhydrate, pflanzliche Öle, Cellulose, Wasser (ohne Kunststoffdispersion u. Konservierungsmittel)

### **Kennzeichnung**

entfällt

Bei Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.

### **Sicherheitshinweis**

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

### **Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:**

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu