

## Ausschreibungstexte

<b>KOCH Bio Kalk Roll &amp; Streichputz Nr. 0215, 0220, auf Gips, Gipsplatten Innenbereich</b>				
Lfd-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis pro Einheit €	Betrag €
		<p>qm _____</p> <p>Bauteil, Lage, Beschaffenheit</p> <p>Abdecken und besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen gemäß VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 4.2.6.</p> <p>Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit Drahtbürste und Spachtel sorgfältig entfernen.</p> <p>Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen.</p> <p>Zustand des Untergrundes sorgfältig prüfen, Hohlstellen und schadhaften Untergrund kennzeichnen.</p> <p><b>Neuputzstellen</b> mit KOCH Bio Silikatgrund einstreichen. An Neuputz-Innenflächen kein Nachwaschen erforderlich. Vorbereitung der Oberfläche</p> <p>Eignung als Anstrichträger prüfen, auf Leimreste prüfen. Probefläche anlegen</p> <p><b>Zulage:</b> ausbessern schadhafter Stellen mit Gipsputz und an die Struktur anpassen. <span style="float: right;"><b>für den qm</b></span></p> <p><b>Zulage:</b> Putzfläche grundieren mit: <b>KOCH Bio Silikatgrund, Art Nr. 0470</b> Farbe: Transparent Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 Für Allergiker geeignet ohne Kunststoffdispersion ohne Acrylat, Styrolacrylatharz ohne Harze ohne Weichmacher ohne Lösemittel ohne ätherische Öle voll Deklariert geruchsneutral diffusionsoffen für Denkmal geschützte Gebäude geeignet. Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen. <span style="float: right;"><b>für den qm</b></span></p>		

oder mit:  
**KOCH Bio Silikatgrund PIG, Art Nr. 0471**  
Farbe: leicht Weiß pigmentiert  
Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102  
Für Allergiker geeignet  
ohne Kunststoffdispersion  
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz  
ohne Harze  
ohne Weichmacher  
ohne Lösemittel  
ohne ätherische Öle  
voll Deklariert  
geruchsneutral  
diffusionsoffen  
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.  
Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

**für den qm**

**Voranstrich:** (nicht unbedingt erforderlich zur besseren Haftung)  
**KOCH Restaurator Bio Kalk Grundierung PIG-QU, Art Nr. 0225**  
Farbe: Weiß ohne Titandioxid stumpfmatt  
Korngröße: Quarz 0,4 mm  
Für Allergiker geeignet  
ohne Kunststoffdispersion  
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz  
ohne Harze  
ohne Weichmacher  
ohne Lösemittel  
ohne ätherische Öle  
voll Deklariert  
geruchsneutral  
diffusionsoffen  
auf Sumpfkalkbasis  
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.  
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen

**für den qm**

**Anstrich mit:**  
**KOCH Bio Kalk Roll & Streichputz**  
auf Sumpfkalkbasis mit Casein  
für historische Oberflächenoptik  
PH: 11,5  
Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt  
Für Allergiker geeignet  
ohne Kunststoffdispersion  
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz  
ohne Harze  
ohne Weichmacher  
ohne Lösemittel  
ohne ätherische Öle  
voll Deklariert  
geruchsneutral  
diffusionsoffen  
stark schimmelhemmend  
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.  
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen  
Sollte bis 5 % verdünnt werden zwingend mit KOCH Kalk Sinterwasser

Art Nr. 0215, Körnung 0,5 mm **für den qm**  
Art Nr. 0220, Körnung 0,8 mm **für den qm**

	<p><b>Zulage:</b>  <b>KOCH Bio Kalk Roll &amp; Streichputz</b>  Anstrich abgetönt mit KOCH universal Abtönkonzentrat  (alkaliverträglich) ohne Bindemittel u. Kunststoffdispersion Art Nr.  0601 – 0760,  Farbton nach Angaben der Bauleitung.  Zulagenpreis <span style="float: right;"><b>für den qm</b></span>  Zulagenpreis für leichte Tönung Farbtöne ..... <span style="float: right;"><b>für den qm</b></span>  Zulagenpreis für mittlere Tönung Farbtöne ..... <span style="float: right;"><b>für den qm</b></span></p>		
--	--	--	--