

Ausschreibungstexte

KOCH Bio Kalkfarben Nr. 0006, 0009, 0010, 0050, 0012, auf Putz Innenbereich				
Lfd-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis pro Einheit €	Betrag €
		<p>qm _____</p> <p>Bauteil, Lage, Beschaffenheit</p> <p>Abdecken und besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen gemäß VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 4.2.6.</p> <p>Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit Drahtbürste und Spachtel sorgfältig entfernen.</p> <p>Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen.</p> <p>Zustand des Untergrundes sorgfältig prüfen, Hohlstellen und schadhafte Untergrund kennzeichnen.</p> <p>Neuputzstellen mit Nr. 0470 KOCH Bio Silikatgrund einstreichen. An Neuputz-Innenflächen kein Nachwaschen erforderlich. Vorbereitung der Oberfläche</p> <p>für einen Anstrich im KOCH Kalkfarben bei ganz starker Saugfähigkeit mit KOCH Kalk Sinterwasser vornässen</p> <p>Eignung als Anstrichträger prüfen, auf Leimreste prüfen. Probefläche anlegen</p> <p>Zulage: ausbessern schadhafter Stellen mit: KOCH Restaurator Kalk Stucco Creativ Art. Nr. 0205 auf Sumpfkalkbasis Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt Korngröße: Fein Abziehbar: bis auf Null Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 Auftragen: bis 2 mm Für Allergiker geeignet ohne Kunststoffdispersion ohne Acrylat, Styrolacrylatharz ohne Harze ohne Weichmacher ohne Lösemittel ohne ätherische Öle voll Deklariert geruchsneutral schrumpfarm für Denkmal geschützte Gebäude geeignet. Auftragen mit Kelle oder Spachtel glätten und Struktur anpassen. für den qm</p>		

Zulage:

Putzfläche grundieren mit:

KOCH Bio Silikatgrund, Art Nr. 0470

Farbe: Transparent

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

für den qm

oder mit:

KOCH Bio Silikatgrund PIG, Art Nr. 0471

Farbe: leicht Weiß pigmentiert

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

oder mit:

für den qm

Voranstrich (nicht unbedingt erforderlich)

KOCH Restaurator Bio Kalk Grundierung PIG-QU, Art Nr.

0225

Farbe: Weiß ohne Titandioxid stumpfmatt

Korngröße: Quarz 0,4 mm

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

auf Sumpfkalkbasis

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen

für den qm

Deckender Anstrich:

mit:

KOCH Bio Kalkfarbe Art Nr. 0006

auf Sumpfkalkbasis mit Casein

für historische Oberflächenoptik

PH: 11,5

Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

stark schimmelhemmend

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH Kalk Sinterwasser,

Schlußanstrich unverdünnt auftragen. Auftragen mit der Rolle

oder Bürste

für den qm

oder mit

KOCH Bio Premium Kalkfarbe Meisterklasse Art Nr. 0050

auf Sumpfkalkbasis mit Casein

für historische Oberflächenoptik

PH: 11,5

Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

stark schimmelhemmend

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH Kalk Sinterwasser,

Schlußanstrich unverdünnt auftragen. Auftragen mit der Rolle

oder Bürste

für den qm

oder mit
KOCH Bio Kalkfarbe Trend Color Art Nr. 0012
auf Sumpfkalkbasis mit Casein
für historische Oberflächenoptik
PH: ca. 11
Farbton: Nach KOCH Farbenwerk Exclusiv Farbkarte Preiskasse
1 – 3 Farbe Nr., ,
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
diffusionsoffen
stark schimmelhemmend
Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH Kalk Sinterwasser,
Schlußanstrich unverdünnt auftragen. Auftragen mit der Rolle
oder Bürste

für den qm

oder mit
KOCH Restaurator Kalkfarbe Art Nr. 0009
auf Sumpfkalkbasis
für historische Oberflächenoptik
ohne Titandioxid
PH: 11,5
Farbe: Weiß stumpfmatt
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
diffusionsoffen
stark schimmelhemmend
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen
unverdünnt mindestens 2 x auftragen. Auftragen mit der Rolle
oder Bürste

für den qm

oder mit
KOCH Restaurator Kalkfarbe Plus, Art Nr. 0010
auf Sumpfkalkbasis
für historische Oberflächenoptik
mit Titandioxid
PH: 11,5
Farbe: Weiß stumpfmatt
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
diffusionsoffen
stark schimmelhemmend
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen
unverdünnt mindestens 2 x auftragen. Auftragen mit der Rolle
oder Bürste

für den qm

Zulage:
KOCH Bio Premium Kalkfarbe Meisterklasse, Art Nr. 0050
oder mit:
KOCH Bio Kalkfarbe, Art Nr. 0006
oder mit:
KOCH Restaurator Kalkfarbe Art Nr. 0009
Anstrich abgetönt mit KOCH universal Abtönkonzentrat
(alkaliverträglich) ohne Bindemittel u. Kunststoffdispersion Art Nr.
0601 – 0760,
Farbton nach Angaben der Bauleitung.

Zulagenpreis	für den qm
Zulagenpreis für leichte Tönung Farbtöne	für den qm
Zulagenpreis für mittlere Tönung Farbtöne	für den qm

Zulage:
KOCH Restaurator Kalkfarbe, Art Nr. 0009 abtönen ab Werk
getönt Farbe nach der KOCH Farbenwerk HISTORIC Farbkarte.

Zulagenpreis	für den qm
Zulagenpreis Preisgruppe 1, Farbton Nr.	für den qm
Zulagenpreis Preisgruppe 2, Farbton Nr.	für den qm