

# Koch Perkolit Bio Sporenvernichter

Zum Vernebeln / Fogging (nicht brennbar)



Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0430 - 0431, Datum 20.10.2021, Seite 1, DE

## Anwendung

- Lösemittel 10 %
- Chlor 0 %
- beseitigt Bakterien, Pilze, Sporen
- für sensiblen Wohnbereich
- Hautverträglich, leicht biologisch abbaubar
- vorbeugend gegen Neubildung von Bakterien
- ohne Gift
- sofort wirksam
- sofort begehbar, bewohnbar
- Für professionellen Einsatz verwendbar

## Geeignet für:

Wohnräume, Hotels, Metzgereien, Bäckereien, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen, Sanitärbereich, Kellerräume, Küche, Dachgeschoss, Weinkeller,

## Sonstiges

Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten	Vernebeln, Fogging, sprühen
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	8 Stunden
Verarbeitung		Verbrauch	1 Ltr. 16 – 20 m <sup>3</sup>
Temperatur:	+10°C	Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	Frostfrei	Abfallschlüssel-Nr.	EAK: 16 00 00, 16 09 00, 16 09 03
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
Entsorgung	Tapeten über Hausmüll	Sicherheitsdatenblatt:	beachten
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	nicht geeignet	Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
Verdünnen	Wasser 0%	Haltbar	12 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen
Anstriche	1 x	PH- Wert	ca. 12
EU Zoll Tarifnummer	38249070	Lösemittel / VOC	20,00%
Dichte	ca. 1,15g/ml	Kunststoffdispersion	0 %

## Geeignet auf:

Mauerwerk, Silikon, Holz, Tapeten, Fliesen, OSB Platten, Holzwerkstoffplatten, Stoffe, Polster, Teppich, Tapeten, Gardinen. Zugabe in Dispersionsfarben, Kleister, Fugenmassen, Mörtel.

Farben	Innenbereich	Außenbereich	Abrieb Klasse	Farbton
Bio Sporenvernichter	X	X		Leicht trüb

## Zusammensetzung ( Volldeklarierung )

Gemisch aus Kalk, Bio Ethanol, Wasser, Kaliumcarbonat, Weinsäure, Fruchtsäure, Bio Tensiden Glykolsäure

## Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.	R31	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.	S 46
Dampf nicht einatmen.	S 23	Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.	S 51
Bei Arbeiten		Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.	

## Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich Technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das Technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

## Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu